



## **Pflegeanweisung für Bona Oil 90 und Bona Oil 90 mit Bona HS-Wax** **Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Oil 90, oder Bona Oil 90 mit Bona HS-Wax geölt, bzw. geölt/gewachst wurden.**

### **Allgemeine Hinweise**

Durch die Oberflächenbehandlung mit Bona Oil 90 (Carl's 90) bzw. Bona Oil 90 mit Bona HS-Wax hat das Holz bereits einen Schutz erhalten und ist weitestgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.

Jede Art der Oberflächenbehandlung unterliegt, je nach Beanspruchung, aber einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich.

Beschädigungen oder grobe Verunreinigungen können mit Stahlwolle, Schleifen oder durch Bearbeiten mit einem grünen Pad und erneuter Behandlung mit Bona Oil 25 (Carl's 25) bzw. Bona Oil-Wax partiell ausgebessert werden. Bitte beachten: Hier können leichte Ansätze bzw. Farbunterschiede zurückbleiben. Tische und Stühle sind mit geeigneten Filzunterlagen zu bestücken. Ausreichend große Sauberlaufzonen müssen eingerichtet werden.

Durch die nicht filmbildende und offenporige Oberflächenbehandlung ist das Holz in seiner Atmungsaktivität nicht beeinträchtigt. Beachten Sie aber auch: Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Es finden werkstoff- und raumklimatisch bedingte Wechselwirkungen statt. Bei hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzfußboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen.

Umgekehrt, bei relativ trockener Umgebung, wie während der Heizperiode im Winter, gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verringert sein Volumen. Es bilden sich Fugen.

Bewerten Sie das nicht negativ, sondern als Beweis für die Natürlichkeit des Holzfußbodens. Sorgen Sie während der Heizperiode für zusätzliche Luftbefeuchtung. Dies nützt nicht nur Ihrem Parkettboden, sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner. Bei einer Temperatur von 20° C und einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.

### **Unterhaltsreinigung**

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger trocken entfernt. Hierfür kann auch das staubanziehende Bona Mikrofaserpad verwendet werden. Die Verschmutzungen wirken wie Schleifpapier und sind umgehend zu entfernen. Feinen Schmutz oder Staub durch nebelfeuchtes Wischen entfernen. Dem Wischwasser dabei Bona Soap (Carl's Cleaner) zugeben. Alternativ hierzu kann für eine einfache und schnelle Reinigung von leichten Trittspuren

und anhaftendem Schmutz auch der Bona Spray Mop inkl. dem Bona Reiniger Pad verwendet werden. Durch das Sprüh-Wisch Verfahren wird eine zu nasse Reinigung des Parkettbodens verhindert.

### **Vollpflege**

Die Pflege wird mit Bona Oil 25 bzw. Bona Oil-Wax durchgeführt. Das Pflegen mit den Bona Pflegeölen wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden Abnutzungserscheinungen (diese sind in der Regel als Vergrauung sichtbar), in der Oberflächenbehandlung aufweist.

Im Wohnbereich ist es oft nur 2- bis 4-mal im Jahr notwendig. In Schulen, Gaststätten oder Kasernen, je nach Strapazierung, unter Umständen alle 8 - 14 Tage. Der Pflegeintervall ist dazu den jeweiligen Bedingungen anzupassen.

### **Vollpflege geölter Böden**

Lösen Schmutz und Verunreinigungen, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, entfernen. Beschädigungen, wie z. B. leichte Kratzer mit Stahlwolle bzw. Schleifpapier der Körnung 120 ausschleifen und leicht mit Bona Oil 25 vorölen (ca. 10 Minuten einwirken lassen). Dann die zu pflegende Fläche mit Bona Oil 25, wie nachstehend beschrieben, pflegen. Bitte beachten: Beim partiellen Nachölen können Ansätze zurückbleiben.

Bona Oil 25 von Hand mit einem Baumwolltuch bzw. für größere Flächen mit einem Taski-Schwamm oder roten/beigem/grünen Pad (je nach Zustand der Fläche) gleichmäßig dünn auftragen und manuell einarbeiten bzw. auspolieren. Bei größeren Flächen das Pflegeöl Bona Oil 25 mit einer Einscheibenmaschine (Bona Buffer oder Bona Flexisand) einarbeiten. An Kanten und Ecken das Pflegeöl von Hand mit einem Baumwolltuch aufbringen und einarbeiten. Bona Oil 25 mindestens 1 Stunde einwirken lassen. Danach mit einem roten Pad und Bona Waffeltüchern (Baumwolltüchern) nachreiben. Es darf kein Überschuss mehr auf der Fläche übrig sein. Fläche absolut trocken reiben. Trocknung mind. 12 Stunden.

### **Vollpflege geölt-gewachste Böden**

Lösen Schmutz und Verunreinigungen, wie unter Punkt Unterhaltsreinigung beschrieben, entfernen. Beschädigungen, wie z. B. leichte Kratzer mit Stahlwolle bzw. Schleifpapier der Körnung 120 ausschleifen und leicht mit Bona Oil-Wax vorölen (ca. 10 Minuten einwirken lassen). Dann die zu pflegende Fläche mit Bona Oil-Wax, wie nachstehend beschrieben, pflegen. Bitte beachten: Beim partiellen Nachölen können Ansätze zurückbleiben.

Bona Oil-Wax von Hand mit einem Baumwolltuch bzw. für größere Flächen mit einem Taski-Schwamm oder roten/beigem/grünen Pad (je nach Zustand der



## Pflegeanweisung für Bona Oil 90 und Bona Oil 90 mit Bona HS-Wax

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gem. DIN 18356 Parkettarbeiten, die bauseitig mit Bona Oil 90, oder Bona Oil 90 mit Bona HS-Wax geölt, bzw. geölt/gewachst wurden.

Fläche) gleichmäßig dünn auftragen und manuell einarbeiten bzw. auspolieren. Bei größeren Flächen das Pflegewachs Bona Oil-Wax mit einer Einscheibenmaschine (Bona Buffer oder Bona Flexisand) einarbeiten. An Kanten und Ecken das Pflegewachs von Hand mit einem Baumwolltuch aufbringen und einarbeiten. Danach mit einem roten Pad und Bona Waffeltüchern (Baumwolltüchern) nachreiben. Es darf kein Überschuss mehr auf der Fläche übrig sein. Fläche absolut trocken reiben. Trocknung mind. 12 Stunden.

### Raumklima

Die Werterhaltung des Holzbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20°C und ca. 50-60% rel. Luftfeuchtigkeit).

**Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit einer Fugenbildung gerechnet werden.**

### Wichtige Hinweise

- Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B. Filzgleiter) zu versehen.
- Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

### Vorsichtsmaßnahmen

Reinigungs- und Pflegemittel von Kindern fernhalten, da diese gesundheitsschädigend wirken können. Bitte hierzu die Hinweise auf den jeweiligen Produktbeschreibungen und Sicherheitsdatenblättern beachten.

Bitte beachten Sie u. a. die Verarbeitungshinweise auf den Technischen Merkblättern von Bona Oil 25, Bona Oil-Wax, Parkett Sprühreiniger und Bona Soap.

### Achtung!

**Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder in Wasser aufbewahren, da eine Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.**

#### Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkten ihre Gültigkeit (Stand 11.2011)

**Service Telefonnummer 0 180 - 42 66 28 3**

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland  
Jahnstraße 12  
65549 Limburg  
Telefon  
+49 6431 4008-0  
Telefax  
+49 6431 4008-25  
E-Mail  
bona@bona.com  
Internet  
www.bona.com